ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

6 1/8 T4 UT119

Діаметр:	**155.6мм (6 1/8")**
Код IADC:	**211C**
Номер конструкції:	**UT119**
Позначення ГОСТ:	**С-ЦН**

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	33°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	3.20 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Немає
Загальна кількість зубів (внутр./периф.)	86 (45/41)
Загальна кількість рядів зубів	8 (5/3)
Кількість змінних насадок	0
Приєднувальна різьба	З-88 (3 1/2 REG)
Маса долота Нетто, кг	11.00
Маса долота Брутто, кг	11.80

Призначення

Долото призначене для буріння порід середньої твердості

Рекомендовані режими

Частота обертання	300-40 об/хв
Осьове навантаження	5.00-12.00 т (11000-26400 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Центральна промивка.

Дашок, спинка і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Одностороннє покриття поверхні зубів твердим сплавом.