ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

5 1/8 T45 (MR60) UT195

Діаметр:	**130.2мм (5 1/8")**
Код IADC:	**613CX**
Номер конструкції:	**UT195**
Позначення ГОСТ:	**ТЗ-ЦН**

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	33°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	0.00 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Немає
Загальна кількість зубків (внутр./периф.)	83 (45/38)
Загальна кількість рядів зубків	10 (7/3)
Кількість змінних насадок	0
Приєднувальна різьба	З-76 ук. (-)
Маса долота Нетто, кг	6.10
Маса долота Брутто, кг	6.90



Призначення

Долото призначене для буріння твердих абразивних порід

Рекомендовані режими

Частота обертання	300-40 об/хв
Осьове навантаження	4.00-11.00 т (8800-24200 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки



Конструктивні особливості

Центральна промивка.

Дашок лапи наплавлений твердим сплавом.

Твердосплавні вставки по зворотньому конусі шарошки