ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

5 1/2 T25 (MR50) UT138

Діаметр:	**139.7мм (5 1/2")**
Код IADC:	**523CY**
Номер конструкції:	**UT138**
Позначення ГОСТ:	**МЗ-ЦН**

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	33°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	0.25 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Немає
Загальна кількість зубків (внутр./периф.)	92 (57/35)
Загальна кількість рядів зубків	11 (8/3)
Кількість змінних насадок	0
Приєднувальна різьба	З-76 ук. (-)
Маса долота Нетто, кг	7.80
Маса долота Брутто, кг	8.60



Призначення

Долото призначене для буріння м'яких абразивних порід

Рекомендовані режими

Частота обертання	300-40 об/хв
Осьове навантаження	5.00-11.00 т (11000-24200 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки



Конструктивні особливості

Центральна промивка.

Дашок, спинка і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Твердосплавні вставки на зворотному конусі шарошок.