ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

12 1/4 RS6 UT60

Діаметр:	**311.1мм (12 1/4")**
Код IADC:	**235**
Номер конструкції:	**UT60**
Позначення ГОСТ:	**СТ-ЦГВУ**

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	36°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	5.00 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Еластомер
Загальна кількість зубів (внутр./периф.)	162 (100/62)
Загальна кількість рядів зубів	11 (8/3)
Кількість змінних насадок	4
Приєднувальна різьба	З-152 (6 5/8 REG)
Маса долота Нетто, кг	83.80
Маса долота Брутто, кг	86.60



Призначення

Долото призначене для буріння порід середньої твердості з прошарками твердих

Рекомендовані режими

Частота обертання	300-40 об/хв
Осьове навантаження	15.00-28.00 т (33000-61600 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки



Конструктивні особливості

Комбінована промивка (центральна і бокова), для чого необхідно вивернути гвинт із центрального вузла.

Дашок і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Спинка лапи армована твердосплавними вставками.

Твердосплавні вставки на зворотному конусі шарошок.