ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

5 1/8 MC60 T194

Діаметр:	**130.2мм (5 1/8")**
Код IADC:	**612CX**
Номер конструкції:	**T194**
Позначення ГОСТ:	**ТЗ-ПН**

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	33°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	0.00 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Немає
Загальна кількість зубків (внутр./периф.)	83 (45/38)
Загальна кількість рядів зубків	10 (7/3)
Кількість змінних насадок	0
Приєднувальна різьба	З-76 ук. (-)
Маса долота Нетто, кг	6.40
Маса долота Брутто, кг	7.00

Призначення

Долото призначене для буріння твердих абразивних порід

Рекомендовані режими

Частота обертання	115-60 об/хв
Осьове навантаження	4.00-11.00 т (8800-24200 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Центральна і через опори продувка повітряно-водяною сумішшю.

Дашок, спинка і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.