ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

7 1/2 RS45 UT259

Діаметр:	**190.5мм (7 1/2")**
Код IADC:	**625X**
Номер конструкції:	**UT259**
Позначення ГОСТ:	**ТЗ-ГНУ**

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	36°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	0.50 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Еластомер
Загальна кількість зубків (внутр./периф.)	116 (76/40)
Загальна кількість рядів зубків	12 (9/3)
Кількість змінних насадок	3
Приєднувальна різьба	З-117 (4 1/2 REG)
Маса долота Нетто, кг	30.00
Маса долота Брутто, кг	31.50

Призначення

Долото призначене для буріння твердих абразивних порід

Рекомендовані режими

Частота обертання	200-40 об/хв
Осьове навантаження	6.00-16.00 т (13200-35200 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Бокова промивка. Три бокові гідромоніторні насадки.

Дашок, спинка і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Твердосплавні вставки по спинці лап.

Твердосплавні вставки на зворотному конусі шарошок.