ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

12 1/4 M60 T225

Діаметр:	**311.1мм (12 1/4")**
Код IADC:	**622Y**
Номер конструкції:	**T225**
Позначення ГОСТ:	**ТЗ-ПГВ**

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	36°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	0.50 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Немає
Загальна кількість зубків (внутр./периф.)	154 (97/57)
Загальна кількість рядів зубків	12 (9/3)
Кількість змінних насадок	3
Приєднувальна різьба	З-152 (6 5/8 REG)
Маса долота Нетто, кг	96.00
Маса долота Брутто, кг	98.80

Призначення

Долото призначене для буріння твердих абразивних порід

Рекомендовані режими

Частота обертання	115-60 об/хв
Осьове навантаження	9.00-26.00 т (19800-57200 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Бокова і через опори продувка вибою повітряно-водяною сумішшю.

Дашок і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Твердосплавні вставки по спинці лап.

Твердосплавні вставки по зворотному конусу шарошок.