ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

9 11/64 M65 T530

Діаметр:	**233.0мм (9 11/64")**
Код IADC:	**632Y**
Номер конструкції:	**T530**
Позначення ГОСТ:	**ТКЗ-ПГВ**

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	36°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	0.50 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Немає
Загальна кількість зубків (внутр./периф.)	141 (88/53)
Загальна кількість рядів зубків	12 (9/3)
Кількість змінних насадок	3
Приєднувальна різьба	З-121 ук. (-)
Маса долота Нетто, кг	42.50
Маса долота Брутто, кг	44.00



Призначення

Долото призначене для буріння твердих абразивних порід з прошарками міцних

Рекомендовані режими

Частота обертання	115-60 об/хв
Осьове навантаження	7.50-19.00 т (16500-41800 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки



Конструктивні особливості

Бокова і через опори продувка вибою повітряно-водяною сумішшю.

Дашок і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Спинка лапи армована твердосплавними вставками.

Твердосплавні вставки на зворотньому конусі шарошок.