ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

9 7/8 RS05 UT444

Діаметр:	**250.8мм (9 7/8")**
Код IADC:	**425X**
Номер конструкції:	**UT444**
Позначення ГОСТ:	**МЗ-ГНУ**

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	33°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	7.90 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Еластомер
Загальна кількість зубків (внутр./периф.)	84 (44/40)
Загальна кількість рядів зубків	9 (6/3)
Кількість змінних насадок	3
Приєднувальна різьба	З-152 (6 5/8 REG)
Маса долота Нетто, кг	61.50
Маса долота Брутто, кг	64.00

Призначення

Долото призначене для буріння м'яких абразивних порід

Рекомендовані режими

Частота обертання	250-40 об/хв
Осьове навантаження	4.50-14.00 т (9900-30800 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Бокова промивка, три гідромоніторні насадки.

Дашок і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Спинка лапи армована твердосплавними вставками.

Додаткові твердосплавні вставки сферичної форми між периферійним рядом та зворотнім конусом.

Твердосплавні вставки на зворотному конусі шарошок.





Дрогобиць