



ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

4 3/4 R4 UT47

Діаметр:	120.6мм (4 3/4")
Код IADC:	211
Номер конструкції:	UT47
Позначення ГОСТ:	С-ГН

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	36°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	2.00 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Немає
Загальна кількість зубів (внутр./периф.)	68 (31/37)
Загальна кількість рядів зубів	7 (4/3)
Кількість змінних насадок	3
Приєднувальна різьба	3-76 (2 7/8 REG)
Маса долота Нетто, кг	8.20
Маса долота Брутто, кг	8.70

Призначення

Долото призначене для буріння порід середньої твердості

Рекомендовані режими

Частота обертання	300-40 об/хв
Осьове навантаження	4.00-9.00 т (8800-19800 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Бокова промивка, три гідромоніторні насадки.

Дашок, спинка і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Одностороннє покриття поверхні зубів твердим сплавом.

