ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

5 1/4 T4 UT137

Діаметр:	**133.4мм (5 1/4")**
Код IADC:	**211C**
Номер конструкції:	**UT137**
Позначення ГОСТ:	**С-ЦН**

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	33°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	2.00 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Немає
Загальна кількість зубів (внутр./периф.)	79 (43/36)
Загальна кількість рядів зубів	8 (5/3)
Кількість змінних насадок	0
Приєднувальна різьба	З-76 ук. (-)
Маса долота Нетто, кг	5.90
Маса долота Брутто, кг	6.40

Призначення

Долото призначене для буріння порід середньої твердості

Рекомендовані режими

Частота обертання	300-40 об/хв
Осьове навантаження	5.00-11.00 т (11000-24200 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Центральна промивка.

Дашок і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Одностороннє покриття поверхні зубів твердим сплавом.