



ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

5 1/2 T6 UT460

Діаметр:	139.7мм (5 1/2")
Код IADC:	231C
Номер конструкції:	UT460
Позначення ГОСТ:	СТ-ЦН

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	36°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	3.20 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Немає
Загальна кількість зубів (внутр./периф.)	112 (61/51)
Загальна кількість рядів зубів	9 (6/3)
Кількість змінних насадок	0
Приєднувальна різьба	3-76 ук. (-)
Маса долота Нетто, кг	7.70
Маса долота Брутто, кг	8.20

Призначення

Долото призначене для буріння порід середньої твердості з прошарками твердих

Рекомендовані режими

Частота обертання	300-40 об/хв
Осьове навантаження	6.00-13.00 т (13200-28600 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Центральна промивка.

Дашок, спинка і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Одностороннє покриття поверхні зубів твердим сплавом.

