ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

5 7/8 R4 UT145

Діаметр:	**149.2мм (5 7/8")**
Код IADC:	**211**
Номер конструкції:	**UT145**
Позначення ГОСТ:	**С-ГН**

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	36°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	2.00 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Немає
Загальна кількість зубів (внутр./периф.)	68 (31/37)
Загальна кількість рядів зубів	7 (4/3)
Кількість змінних насадок	3
Приєднувальна різьба	З-88 (3 1/2 REG)
Маса долота Нетто, кг	13.70
Маса долота Брутто, кг	14.50

Призначення

Долото призначене для буріння порід середньої твердості

Рекомендовані режими

Частота обертання	300-40 об/хв
Осьове навантаження	5.00-12.00 т (11000-26400 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Бокова промивка через бокові гідромоніторні насадки.

Дашок лапи наплавлений твердим сплавом.

Одностороння наплавка зубів шарошок твердим сплавом