ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

5 7/8 R2 UT146

Діаметр:	**149.2мм (5 7/8")**
Код IADC:	**121**
Номер конструкції:	**UT146**
Позначення ГОСТ:	**М-ГН**

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	33°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	4.80 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Немає
Загальна кількість зубів (внутр./периф.)	57 (22/35)
Загальна кількість рядів зубів	7 (4/3)
Кількість змінних насадок	3
Приєднувальна різьба	З-88 (3 1/2 REG)
Маса долота Нетто, кг	13.70
Маса долота Брутто, кг	14.50

Призначення

Долото призначене для буріння м'яких порід

Рекомендовані режими

Частота обертання	300-40 об/хв
Осьове навантаження	4.00-9.00 т (8800-19800 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Бокова промивка через бокові гідромоніторні насадки.

Дашок лапи наплавлений твердим сплавом.

2-х стороння наплавка зубів шарошок твердим сплавом.