



## ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

### 5 T25 UT522

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Діаметр:           | 127.0мм (5") |
| Код IADC:          | 523CY        |
| Номер конструкції: | UT522        |
| Позначення ГОСТ:   | МЗ-ЦН        |

#### Специфікація

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Кут нахилу осі цапфи                      | 33°                |
| Зміщення осі цапфи відносно осі долота    | 0.00 мм            |
| Тип опори                                 | Підшипник ковзання |
| Ущільнення                                | Немає              |
| Загальна кількість зубків (внутр./периф.) | 79 (45/34)         |
| Загальна кількість рядів зубків           | 10 (7/3)           |
| Кількість змінних насадок                 | 0                  |
| Приєднувальна різьба                      | 3-76 ук. (-)       |
| Маса долота Нетто, кг                     | 6.30               |
| Маса долота Брутто, кг                    | 7.80               |

#### Призначення

Долото призначене для буріння м'яких абразивних порід

#### Рекомендовані режими

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Частота обертання   | 300-40 об/хв                  |
| Осьове навантаження | 4.00-10.00 т (8800-22000 lbs) |

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

#### Конструктивні особливості

Центральна промивка.

Дашок, спинка і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

