ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

6 T4 UT19-2

Діаметр:	**152.4мм (6")**
Код IADC:	**213C**
Номер конструкції:	**UT19-2**
Позначення ГОСТ:	**С-ЦН**

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	33°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	3.20 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Немає
Загальна кількість зубів (внутр./периф.)	86 (45/41)
Загальна кількість рядів зубів	8 (5/3)
Кількість змінних насадок	0
Приєднувальна різьба	З-88 (3 1/2 REG)
Маса долота Нетто, кг	10.70
Маса долота Брутто, кг	11.50

Призначення

Долото призначене для буріння порід середньої твердості

Рекомендовані режими

Частота обертання	300-40 об/хв
Осьове навантаження	5.00-12.00 т (11000-26400 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Центральна промивка.

Дашок, спинка і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Одностороннє покриття поверхні зубів твердим сплавом.

Твердосплавні вставки на калібруючому конусі шарошок