



ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

6 1/8 RS4 UT185

Діаметр:	155.6мм (6 1/8")
Код IADC:	215
Номер конструкції:	UT185
Позначення ГОСТ:	С-ГНУ

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	33°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	3.40 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Еластомер
Загальна кількість зубів (внутр./периф.)	86 (45/41)
Загальна кількість рядів зубів	8 (5/3)
Кількість змінних насадок	3
Приєднувальна різьба	3-88 (3 1/2 REG)
Маса долота Нетто, кг	14.00
Маса долота Брутто, кг	14.80

Призначення

Долото призначене для буріння порід середньої твердості

Рекомендовані режими

Частота обертання	200-40 об/хв
Осьове навантаження	5.00-12.00 т (11000-26400 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Бокова промивка. Три бокові гідромоніторні насадки.

Дашок, спинка і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Твердосплавні вставки на зворотному конусі шарошок.

