ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

6 1/4 RS4 UT488

Діаметр:	**158.7мм (6 1/4")**
Код IADC:	**215**
Номер конструкції:	**UT488**
Позначення ГОСТ:	**С-ГНУ**

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	33°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	3.40 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Еластомер
Загальна кількість зубів (внутр./периф.)	86 (45/41)
Загальна кількість рядів зубів	8 (5/3)
Кількість змінних насадок	3
Приєднувальна різьба	З-88 (3 1/2 REG)
Маса долота Нетто, кг	15.00
Маса долота Брутто, кг	16.60

Призначення

Долото призначене для буріння порід середньої твердості

Рекомендовані режими

Частота обертання	200-40 об/хв
Осьове навантаження	5.00-12.00 т (11000-26400 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Бокова промивка. Три бокові гідромоніторні насадки.

Дашок, спинка і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Твердосплавні вставки на зворотному конусі шарошок.