

ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

6 1/4 RS1 UT523

Діаметр:	158.7мм (6 1/4")
Код IADC:	115
Номер конструкції:	UT523
Позначення ГОСТ:	М-ГНУ

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	33°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	3.40 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Еластомер
Загальна кількість зубів (внутр./периф.)	57 (22/35)
Загальна кількість рядів зубів	7 (4/3)
Кількість змінних насадок	3
Приєднувальна різьба	3-88 (3 1/2 REG)
Маса долота Нетто, кг	14.60
Маса долота Брутто, кг	15.40

Призначення

Долото призначене для буріння м'яких порід

Рекомендовані режими

Частота обертання	200-40 об/хв
Осьове навантаження	35.00-10.50 т (77000-23100 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Бокова промивка , через три гідромоніторні насадки.

Дашок, спинка і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Двостороннє покриття поверхні зубів твердим сплавом.

