

ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

6 1/2 T4 UT20

Діаметр:	165.1 мм (6 1/2")
Код IADC:	211C
Номер конструкції:	UT20
Позначення ГОСТ:	С-ЦН

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	36°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	3.20 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Немає
Загальна кількість зубів (внутр./периф.)	86 (45/41)
Загальна кількість рядів зубів	8 (5/3)
Кількість змінних насадок	0
Приєднувальна різьба	3-88 (3 1/2 REG)
Маса долота Нетто, кг	13.00
Маса долота Брутто, кг	14.00

Призначення

Долото призначене для буріння порід середньої твердості

Рекомендовані режими

Частота обертання	300-40 об/хв
Осьове навантаження	5.00-13.00 т (11000-28600 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Центральна промивка.

Дашок, спинка і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Одностороннє покриття поверхонь зубів твердим сплавом.

