



ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

6 1/2 T2 UT112

Діаметр:	165.1мм (6 1/2")
Код IADC:	121C
Номер конструкції:	UT112
Позначення ГОСТ:	М-ЦН

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	33°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	4.80 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Немає
Загальна кількість зубів (внутр./периф.)	61 (23/38)
Загальна кількість рядів зубів	7 (4/3)
Кількість змінних насадок	0
Приєднувальна різьба	3-88 (3 1/2 REG)
Маса долота Нетто, кг	13.00
Маса долота Брутто, кг	14.00

Призначення

Долото призначене для буріння м'яких порід

Рекомендовані режими

Частота обертання	300-40 об/хв
Осьове навантаження	4.00-10.00 т (8800-22000 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Центральна промивка.

Дашок, спинка і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Двохстороння наплавка твердим сплавом зубів шарошок

