ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

7 1/2 R6 UT380

Діаметр:	**190.5мм (7 1/2")**
Код IADC:	**231**
Номер конструкції:	**UT380**
Позначення ГОСТ:	**СТ-ГВ**

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	35°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	3.30 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Немає
Загальна кількість зубів (внутр./периф.)	115 (64/51)
Загальна кількість рядів зубів	9 (6/3)
Кількість змінних насадок	3
Приєднувальна різьба	З-117 (4 1/2 REG)
Маса долота Нетто, кг	30.50
Маса долота Брутто, кг	32.00

Призначення

Долото призначене для буріння порід середньої твердості з прошарками твердих

Рекомендовані режими

Частота обертання	600-40 об/хв
Осьове навантаження	6.00-16.00 т (13200-35200 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Бокова промивка через гідромоніторні насадки.

Дашок лапи наплавлений твердим сплавом.

Одностороння наплавка зубів шарошок твердим сплавом