

ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

5 1/4 T25 (MR50) UT110

Діаметр:	133.4мм (5 1/4")
Код IADC:	513CY
Номер конструкції:	UT110
Позначення ГОСТ:	МЗ-ЦН

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	33°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	0.25 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Немає
Загальна кількість зубків (внутр./периф.)	93 (58/35)
Загальна кількість рядів зубків	11 (8/3)
Кількість змінних насадок	0
Приєднувальна різьба	3-76 ук. (-)
Маса долота Нетто, кг	6.70
Маса долота Брутто, кг	7.30

Призначення

Долото призначене для буріння м'яких абразивних порід

Рекомендовані режими

Частота обертання	115-60 об/хв
Осьове навантаження	2.00-9.00 т (4400-19800 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Центральна промивка.

Дашок і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Твердосплавні вставки по зворотньому конусі шарошки

