



ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

8 1/2 R6 UT381

Діаметр: 215.9мм (8 1/2")

Код IADC: 231

Номер конструкції: UT381

Позначення ГОСТ: СТ-ГВ

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	33°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	4.80 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Немає
Загальна кількість зубів (внутр./периф.)	125 (73/52)
Загальна кількість рядів зубів	10 (7/3)
Кількість змінних насадок	3
Приєднувальна різьба	3-117 (4 1/2 REG)
Маса долота Нетто, кг	36.50
Маса долота Брутто, кг	38.00

Призначення

Долото призначене для буріння порід середньої твердості з прошарками твердих

Рекомендовані режими

Частота обертання	600-40 об/хв
Осьове навантаження	7.00-18.00 т (15400-39600 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Бокова промивка через гідромоніторні насадки.

Дашок, спинка і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Спинка лапи армована твердосплавними вставками.

