# ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

## 9 7/8 RS2 UT451

| | |
|---|---|
| **Діаметр:** | **250.8мм (9 7/8")** |
| **Код IADC:** | **125** |
| **Номер конструкції:** | **UT451** |
| **Позначення ГОСТ:** | **М-ГНУ** |

## Специфікація

| | |
|---|---|
| Кут нахилу осі цапфи | 33° |
| Зміщення осі цапфи відносно осі долота | 7.90 мм |
| Тип опори | Підшипник кочення |
| Ущільнення | Еластомер |
| Загальна кількість зубів (внутр./периф.) | 66 (24/42) |
| Загальна кількість рядів зубів | 7 (4/3) |
| Кількість змінних насадок | 3 |
| Приєднувальна різьба | З-152 (6 5/8 REG) |
| Маса долота Нетто, кг | 58.00 |
| Маса долота Брутто, кг | 60.40 |

## Призначення

Долото призначене для буріння м'яких порід

## Рекомендовані режими

| | |
|---|---|
| Частота обертання | 250-40 об/хв |
| Осьове навантаження | 5.00-14.00 т (11000-30800 lbs) |

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

## Конструктивні особливості

Бокова промивка, через гідромоніторні насадки.

Дашок і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Спинка лапи армована твердосплавними вставками.

Повне покриття зубів шарошок твердим сплавом.

Твердосплавні вставки на зворотному конусі шарошок.