



ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

9 7/8 RS2 UT451

Діаметр: 250.8мм (9 7/8")

Код IADC: 125

Номер конструкції: UT451

Позначення ГОСТ: М-ГНУ

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	33°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	7.90 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Еластомер
Загальна кількість зубів (внутр./периф.)	66 (24/42)
Загальна кількість рядів зубів	7 (4/3)
Кількість змінних насадок	3
Приєднувальна різьба	3-152 (6 5/8 REG)
Маса долота Нетто, кг	58.00
Маса долота Брутто, кг	60.40

Призначення

Долото призначене для буріння м'яких порід

Рекомендовані режими

Частота обертання	250-40 об/хв
Осьове навантаження	5.00-14.00 т (11000-30800 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Бокова промивка, через гідромоніторні насадки.

Дашок і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Спинка лапи армована твердосплавними вставками.

Повне покриття зубів шарошок твердим сплавом.

Твердосплавні вставки на зворотному конусі шарошок.

