

## ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

# 5 3/8 T25 (MR50)

Діаметр:	136.5мм (5 3/8")
Код IADC:	513CY
Номер конструкції:	UT81
Позначення ГОСТ:	МЗ-ЦН

### Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	33°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	0.25 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Немає
Загальна кількість зубків (внутр./периф.)	97 (63/34)
Загальна кількість рядів зубків	11 (8/3)
Кількість змінних насадок	0
Приєднувальна різьба	3-76 ук. (-)
Маса долота Нетто, кг	7.10
Маса долота Брутто, кг	7.60

### Призначення

Долото призначено для буріння в м'яких абразивних породах

### Рекомендовані режими

Частота обертання	300-40 об/хв
Осьове навантаження	2.00-9.00 т (4400-19800 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

### Конструктивні особливості

Центральна промивка.

Дашок, набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Твердосплавні вставки по зворотньому конусі шарошки

