



ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

9 7/8 R2 UT453

Діаметр:	250.8мм (9 7/8")
Код IADC:	123
Номер конструкції:	UT453
Позначення ГОСТ:	М-ЦГН

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	33°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	7.90 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Немає
Загальна кількість зубів (внутр./периф.)	66 (24/42)
Загальна кількість рядів зубів	7 (4/3)
Кількість змінних насадок	4
Приєднувальна різьба	3-152 (6 5/8 REG)
Маса долота Нетто, кг	60.00
Маса долота Брутто, кг	61.40

Призначення

Долото призначене для буріння м'яких порід

Рекомендовані режими

Частота обертання	300-40 об/хв
Осьове навантаження	5.00-14.00 т (11000-30800 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Комбінована промивка (центральна і бокова), для чого необхідно вивернути гвинт із центрального вузла.

Дашок і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Спинка лапи армована твердосплавними вставками.

З-ьох стороннє покриття зубів шарошок твердим сплавом.

Твердосплавні вставки на зворотному конусі шарошок.

