

ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

10 5/8 R4 UT10

Діаметр:	269.9мм (10 5/8")
Код IADC:	211
Номер конструкції:	UT10
Позначення ГОСТ:	С-ЦГВ

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	36°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	5.00 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Немає
Загальна кількість зубів (внутр./периф.)	129 (78/51)
Загальна кількість рядів зубів	10 (7/3)
Кількість змінних насадок	4
Приєднувальна різьба	3-152 (6 5/8 REG)
Маса долота Нетто, кг	67.00
Маса долота Брутто, кг	69.40

Призначення

Долото призначене для буріння порід середньої твердості

Рекомендовані режими

Частота обертання	600-40 об/хв
Осьове навантаження	9.00-20.00 т (19800-44000 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Комбінована промивка (центральна і бокова), для чого необхідно вивернути гвинт із центрального вузла.

Дашок лапи армований твердим сплавом

З-ьох стороннє покриття зубів шарошок твердим сплавом.

