



## ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИЩАРОШКОВЕ

# 11 5/8 R2 UT186

Діаметр:	295.3мм (11 5/8")
Код IADC:	121
Номер конструкції:	UT186
Позначення ГОСТ:	М-ЦГВ

### Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	33°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	10.00 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Немає
Загальна кількість зубів (внутр./периф.)	68 (25/43)
Загальна кількість рядів зубів	7 (4/3)
Кількість змінних насадок	4
Приєднувальна різьба	3-152 (6 5/8 REG)
Маса долота Нетто, кг	69.00
Маса долота Брутто, кг	71.80

### Призначення

Долото призначене для буріння м'яких порід

### Рекомендовані режими

Частота обертання	600-40 об/хв
Осьове навантаження	5.00-18.00 т (11000-39600 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

### Конструктивні особливості

Комбінована промивка (центральна і бокова), для чого необхідно вивернути гвинт із центрального вузла.

Дашок лапи наплавлений твердим сплавом.

