



ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

11 5/8 FS1 UT300

Діаметр:	295.3мм (11 5/8")
Код IADC:	117
Номер конструкції:	UT300
Позначення ГОСТ:	М-ЦГАУ

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	33°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	10.00 мм
Тип опори	Підшипник ковзання
Ущільнення	Еластомер
Загальна кількість зубів (внутр./периф.)	60 (25/35)
Загальна кількість рядів зубів	7 (4/3)
Кількість змінних насадок	4
Приєднувальна різьба	3-152 (6 5/8 REG)
Маса долота Нетто, кг	76.00
Маса долота Брутто, кг	78.80

Призначення

Долото призначене для буріння м'яких порід

Рекомендовані режими

Частота обертання	180-40 об/хв
Осьове навантаження	8.00-21.00 т (17600-46200 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Комбінована промивка (центральна і бокова), для чого необхідно вивернути гвинт із центрального вузла.

Дашок і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Спинка лапи армована твердосплавними вставками.

Повне покриття зубів шарошок твердим сплавом.

Твердосплавні вставки на зворотному конусі шарошок.

