



ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

5 1/2 FS25 UT484

Діаметр: 139.7мм (5 1/2")

Код IADC: 527X

Номер конструкції: UT484

Позначення ГОСТ: МЗ-ГАУ

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	33°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	4.80 мм
Тип опори	Підшипник ковзання
Ущільнення	Еластомер
Загальна кількість зубків (внутр./периф.)	81 (49/32)
Загальна кількість рядів зубків	11 (8/3)
Кількість змінних насадок	3
Приєднувальна різьба	3-88 (3 1/2 REG)
Маса долота Нетто, кг	13.50
Маса долота Брутто, кг	15.00

Призначення

Долото призначене для буріння м'яких абразивних порід

Рекомендовані режими

Частота обертання 150-40 об/хв

Осьове навантаження 3.00-8.00 т (6600-17600 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Бокова промивка. 3 гідромоніторні насадки

Дашок, спинка і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Спинка лапи армована твердосплавними вставками.

Твердосплавні вставки на зворотному конусі шарошок.

