



ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

5 1/2 FS25 UT519

Діаметр:	139.7мм (5 1/2")
Код IADC:	527X
Номер конструкції:	UT519
Позначення ГОСТ:	МЗ-ГАУ

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	33°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	4.80 мм
Тип опори	Підшипник ковзання
Ущільнення	Еластомер
Загальна кількість зубків (внутр./периф.)	81 (49/32)
Загальна кількість рядів зубків	11 (8/3)
Кількість змінних насадок	3
Приєднувальна різьба	3-76 (2 7/8 REG)
Маса долота Нетто, кг	12.00
Маса долота Брутто, кг	12.50

Призначення

Долото призначене для буріння м'яких абразивних порід

Рекомендовані режими

Частота обертання	150-40 об/хв
Осьове навантаження	3.00-8.00 т (6600-17600 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Бокова промивка, три гідромоніторні насадки.

Дашок і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом

Спинка лапи армована твердосплавними вставками.

Твердосплавні вставки по зворотному конусу шарошок.

