ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

12 1/4 FS1 UT482

Діаметр:	**311.1мм (12 1/4")**
Код IADC:	**117**
Номер конструкції:	**UT482**
Позначення ГОСТ:	**М-ЦГАУ**

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	33°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	10.00 мм
Тип опори	Підшипник ковзання
Ущільнення	Еластомер
Загальна кількість зубів (внутр./периф.)	58 (24/34)
Загальна кількість рядів зубів	7 (4/3)
Кількість змінних насадок	4
Приєднувальна різьба	З-152 (6 5/8 REG)
Маса долота Нетто, кг	84.00
Маса долота Брутто, кг	86.80

Призначення

Долото призначене для буріння м'яких порід

Рекомендовані режими

Частота обертання	180-40 об/хв
Осьове навантаження	7.00-21.00 т (15400-46200 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Комбінована промивка (центральна і бокова), для чого необхідно вивернути гвинт із центрального вузла.

Дашок і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом

Спинка лапи армована твердосплавними вставками

Повне покриття всіх зубів шарошок твердим сплавом

Твердосплавні вставки на зворотному конусі шарошок