



## ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

# 13 3/4 R4 UT228

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Діаметр:           | 349.2мм (13 3/4") |
| Код IADC:          | 211               |
| Номер конструкції: | UT228             |
| Позначення ГОСТ:   | С-ЦГВ             |

### Специфікація

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Кут нахилу осі цапфи                     | 36°               |
| Зміщення осі цапфи відносно осі долота   | 5.00 мм           |
| Тип опори                                | Підшипник кочення |
| Ущільнення                               | Немає             |
| Загальна кількість зубів (внутр./периф.) | 148 (85/63)       |
| Загальна кількість рядів зубів           | 10 (7/3)          |
| Кількість змінних насадок                | 4                 |
| Приєднувальна різьба                     | 3-152 (6 5/8 REG) |
| Маса долота Нетто, кг                    | 122.00            |
| Маса долота Брутто, кг                   | 126.40            |

### Призначення

Долото призначене для буріння порід середньої твердості

### Рекомендовані режими

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Частота обертання   | 600-40 об/хв                    |
| Осьове навантаження | 15.00-26.00 т (33000-57200 lbs) |

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

### Конструктивні особливості

Комбінована промивка (центральна і бокова), для чого необхідно вивернути гвинт із центрального вузла.

Дашок і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом

