



ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

15 1/2 RS1 UT120

Діаметр:	393.7мм (15 1/2")
Код IADC:	114
Номер конструкції:	UT120
Позначення ГОСТ:	М-ЦГВУ

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	33°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	13.00 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Еластомер
Загальна кількість зубів (внутр./периф.)	73 (29/44)
Загальна кількість рядів зубів	7 (4/3)
Кількість змінних насадок	4
Приєднувальна різьба	3-177 (7 5/8 REG)
Маса долота Нетто, кг	149.00
Маса долота Брутто, кг	153.40



Призначення

Долото призначене для буріння м'яких порід

Рекомендовані режими

Частота обертання	300-40 об/хв
Осьове навантаження	7.00-24.00 т (15400-52800 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Комбінована промивка (центральна і бокова), для чого необхідно вивернути гвинт із центрального вузла.

Дашок і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

4-х стороннє покриття всіх зубів шарошок твердим сплавом.

