



# ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

## 3 T77 UT15

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Діаметр:           | 76.0мм (3") |
| Код IADC:          | 743CZ       |
| Номер конструкції: | UT15        |
| Позначення ГОСТ:   | К-ЦА        |

### Специфікація

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Кут нахилу осі цапфи                      | 38°                |
| Зміщення осі цапфи відносно осі долота    | 0.50 мм            |
| Тип опори                                 | Підшипник ковзання |
| Ущільнення                                | Немає              |
| Загальна кількість зубків (внутр./периф.) | 79 (46/33)         |
| Загальна кількість рядів зубків           | 11 (8/3)           |
| Кількість змінних насадок                 | 0                  |
| Приєднувальна різьба                      | 3-42 (-)           |
| Маса долота Нетто, кг                     | 1.90               |
| Маса долота Брутто, кг                    | 2.40               |



### Призначення

Долото призначене для буріння міцних порід

### Рекомендовані режими

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Частота обертання   | 100-40 об/хв                  |
| Осьове навантаження | 5.00-8.00 т (11000-17600 lbs) |

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

### Конструктивні особливості

Центральна промивка.

Твердосплавні вставки на зворотному конусі шарошок

