ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

5 MC60 T512

Діаметр:	**127.0мм (5")**
Код IADC:	**622CY**
Номер конструкції:	**T512**
Позначення ГОСТ:	**ТЗ-ПН**

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	33°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	0.00 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Немає
Загальна кількість зубків (внутр./периф.)	78 (41/37)
Загальна кількість рядів зубків	10 (7/3)
Кількість змінних насадок	0
Приєднувальна різьба	З-76 ук. (-)
Маса долота Нетто, кг	6.20
Маса долота Брутто, кг	7.00

Призначення

Долото призначене для буріння твердих абразивних порід

Рекомендовані режими

Частота обертання	115-60 об/хв
Осьове навантаження	4.00-10.00 т (8800-22000 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Центральна і через опори продувка повітряно-водяною сумішшю.

Дашок лапи наплавлений твердим сплавом.

Твердосплавні вставки по зворотному конусу шарошок.