

ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

5 5/8 MC50 T95

Діаметр:	142.9мм (5 5/8")
Код IADC:	522CY
Номер конструкції:	T95
Позначення ГОСТ:	МЗ-ПН

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	33°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	0.25 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Немає
Загальна кількість зубків (внутр./периф.)	92 (57/35)
Загальна кількість рядів зубків	11 (8/3)
Кількість змінних насадок	0
Приєднувальна різьба	3-88 (3 1/2 REG)
Маса долота Нетто, кг	9.60
Маса долота Брутто, кг	10.10

Призначення

Долото призначене для буріння м'яких абразивних порід

Рекомендовані режими

Частота обертання	115-60 об/хв
Осьове навантаження	2.00-10.00 т (4400-22000 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Центральна і через опори продувка повітряно-водяною сумішшю.

Дашок, спинка і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Калібруючий конус шарошок армований твердосплавними вставками.

