



ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

6 1/4 M60 T208

Діаметр: 158.7мм (6 1/4")

Код IADC: 612Y

Номер конструкції: T208

Позначення ГОСТ: ТЗ-ПГВ

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	36°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	0.25 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Немає
Загальна кількість зубків (внутр./периф.)	103 (68/35)
Загальна кількість рядів зубків	12 (9/3)
Кількість змінних насадок	3
Приєднувальна різьба	3-88 (3 1/2 REG)
Маса долота Нетто, кг	18.00
Маса долота Брутто, кг	19.00

Призначення

Долото призначене для буріння твердих абразивних порід

Рекомендовані режими

Частота обертання 115-60 об/хв

Осьове навантаження 5.00-11.00 т (11000-24200 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Бокова і через опори продувка повітряно-водяною сумішшю.

Дашок, спинка і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Твердосплавні вставки по спинці лап.

Твердосплавні вставки на зворотному конусі шарошок

