



# ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

## 6 3/4 M50 T247

Діаметр:	171.4мм (6 3/4")
Код IADC:	522
Номер конструкції:	T247
Позначення ГОСТ:	МЗ-ПГВ

### Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	36°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	0.00 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Немає
Загальна кількість зубків (внутр./периф.)	112 (67/45)
Загальна кількість рядів зубків	11 (8/3)
Кількість змінних насадок	3
Приєднувальна різьба	3-88 (3 1/2 REG)
Маса долота Нетто, кг	19.20
Маса долота Брутто, кг	20.20

### Призначення

Долото призначене для буріння м'яких абразивних порід

### Рекомендовані режими

Частота обертання	115-60 об/хв
Осьове навантаження	3.00-12.00 т (6600-26400 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

### Конструктивні особливості

Бокова і через опори продувка вибою повітряно-водяною сумішшю.

Дашок, спинка і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Спинка лапи армована твердосплавними вставками

Твердосплавні вставки на зворотному конусі шарошок.

