

ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

7 3/8 M50

Діаметр:	187.3мм (7 3/8")
Код IADC:	522Y
Номер конструкції:	T197
Позначення ГОСТ:	M3-ПГВ

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	36°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	0.50 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Немає
Загальна кількість зубків (внутр./периф.)	98 (61/37)
Загальна кількість рядів зубків	10 (7/3)
Кількість змінних насадок	3
Приєднувальна різьба	3-88 (3 1/2 REG)
Маса долота Нетто, кг	22.80
Маса долота Брутто, кг	24.30

Призначення

Долото призначено для буріння в м'яких абразивних породах.

Рекомендовані режими

Частота обертання	115-60 об/хв
Осьове навантаження	3.00-13.00 т (6600-28600 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Бокова і через опори продувка вибою повітряно-водяною сумішшю.

Дашок, спинка і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Спинка лапи армована твердосплавними вставками

Твердосплавні вставки на зворотному конусі шарошок.

