



ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

7 7/8 M60 T158

Діаметр: 200.0мм (7 7/8")

Код IADC: 622Y

Номер конструкції: T158

Позначення ГОСТ: ТЗ-ПГВ

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	36°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	0.50 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Немає
Загальна кількість зубків (внутр./периф.)	112 (67/45)
Загальна кількість рядів зубків	11 (8/3)
Кількість змінних насадок	3
Приєднувальна різьба	3-117 (4 1/2 REG)
Маса долота Нетто, кг	33.00
Маса долота Брутто, кг	34.50



Призначення

Долото призначене для буріння твердих абразивних порід

Рекомендовані режими

Частота обертання 115-60 об/хв

Осьове навантаження 6.00-17.00 т (13200-37400 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Бічна і через опори продувка забою повітряно-водяний сумішшю.

Дашок і набігаюча грань лапи наплавлена твердим сплавом.

Спинка лапи армована твердосплавними вставками

Твердосплавні вставки на зворотному конусі шарошк.

