

ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

8 1/2 M65 T377

Діаметр:	215.9мм (8 1/2")
Код IADC:	632Y
Номер конструкції:	T377
Позначення ГОСТ:	ТКЗ-ПГВ

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	38°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	1.00 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Немає
Загальна кількість зубків (внутр./периф.)	131 (83/48)
Загальна кількість рядів зубків	12 (9/3)
Кількість змінних насадок	3
Приєднувальна різьба	3-117 ук. (-)
Маса долота Нетто, кг	36.00
Маса долота Брутто, кг	37.50

Призначення

Долото призначене для буріння твердих абразивних порід з прошарками міцних

Рекомендовані режими

Частота обертання	115-60 об/хв
Осьове навантаження	6.00-18.00 т (13200-39600 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Бокова і через опори продувка вибою повітряно-водяною сумішшю.

Дашок і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Твердосплавні вставки по спинці лап.

Твердосплавні вставки по зворотному конусу шарошок.

2 ряди твердосплавних вставок на зворотному конусі шарошок.

