

ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

8 1/2 MC60 T187C

Діаметр:	215.9мм (8 1/2")
Код IADC:	612CX
Номер конструкції:	T187C
Позначення ГОСТ:	T3-ПВ

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	38°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	0.50 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Немає
Загальна кількість зубків (внутр./периф.)	125 (82/43)
Загальна кількість рядів зубків	12 (9/3)
Кількість змінних насадок	0
Приєднувальна різьба	3-117 ук. (-)
Маса долота Нетто, кг	35.00
Маса долота Брутто, кг	36.50

Призначення

Долото призначене для буріння твердих абразивних порід

Рекомендовані режими

Частота обертання	115-60 об/хв
Осьове навантаження	6.00-18.00 т (13200-39600 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Центральна і через опори продувка вибою повітряно-водяною сумішшю.

Дашок і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Твердосплавні вставки по спинці лап/

Твердосплавні вставки по зворотному конусу шарошок/

