ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

7 1/2 RS35 UT261

Діаметр:	**190.5мм (7 1/2")**
Код IADC:	**545X**
Номер конструкції:	**UT261**
Позначення ГОСТ:	**СЗ-ГНУ**

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	36°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	3.18 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Еластомер
Загальна кількість зубків (внутр./периф.)	115 (75/40)
Загальна кількість рядів зубків	12 (9/3)
Кількість змінних насадок	3
Приєднувальна різьба	З-117 (4 1/2 REG)
Маса долота Нетто, кг	30.00
Маса долота Брутто, кг	31.50

Призначення

Долото призначене для буріння абразивних порід середньої твердості

Рекомендовані режими

Частота обертання	200-40 об/хв
Осьове навантаження	4.00-13.00 т (8800-28600 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Бокова промивка через бокові гідромоніторні насадки.

Дашок, спинка і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Твердосплавні вставки по спинці лапи.

Твердосплавні вставки на зворотному конусі шарошок.