

ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

9 5/8 MC80 T179

Діаметр:	244.5мм (9 5/8")
Код IADC:	822CY
Номер конструкції:	T179
Позначення ГОСТ:	ОК-ПВ

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	36°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	0.50 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Немає
Загальна кількість зубків (внутр./периф.)	156 (106/50)
Загальна кількість рядів зубків	13 (10/3)
Кількість змінних насадок	0
Приєднувальна різьба	3-121 ук. (-)
Маса долота Нетто, кг	45.50
Маса долота Брутто, кг	47.00

Призначення

Долото призначене для буріння дуже міцних порід

Рекомендовані режими

Частота обертання	115-60 об/хв
Осьове навантаження	12.00-24.00 т (26400-52800 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Центральна і через опори продувка вибою повітряно-водяною сумішшю.

Дашок і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Твердосплавні вставки по спинці і лап.

Твердосплавні вставки по зворотному конусу шарошок.

