

## ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

# 9 7/8 M85 T150M

Діаметр:	250.8мм (9 7/8")
Код IADC:	832Z
Номер конструкції:	T150M
Позначення ГОСТ:	ОК-ПГВ

### Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	38°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	1.00 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Немає
Загальна кількість зубків (внутр./периф.)	173 (120/53)
Загальна кількість рядів зубків	13 (10/3)
Кількість змінних насадок	3
Приєднувальна різьба	3-121 ук. (-)
Маса долота Нетто, кг	50.00
Маса долота Брутто, кг	51.50

### Призначення

Долото призначене для буріння дуже міцних порід

### Рекомендовані режими

Частота обертання	115-60 об/хв
Осьове навантаження	11.00-25.00 т (24200-55000 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

### Конструктивні особливості

Бокова і через опори продувка вибою повітряно-водяною сумішшю.

Дашок і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Твердосплавні вставки по спинці і лап.

Твердосплавні вставки по зворотному конусу шарошок.

