

ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

9 7/8 MS70 T181

Діаметр:	250.8мм (9 7/8")
Код IADC:	722CY
Номер конструкції:	T181
Позначення ГОСТ:	К-ПВ

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	36°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	0.50 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Немає
Загальна кількість зубків (внутр./периф.)	176 (119/57)
Загальна кількість рядів зубків	14 (11/3)
Кількість змінних насадок	0
Приєднувальна різьба	3-121 ук. (-)
Маса долота Нетто, кг	47.20
Маса долота Брутто, кг	48.70

Призначення

Долото призначене для буріння міцних порід

Рекомендовані режими

Частота обертання	115-60 об/хв
Осьове навантаження	11.00-23.00 т (24200-50600 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Центральна і через опори продувка вибою повітряно-водяною сумішшю.

Дашок і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Твердосплавні вставки по спинці і лап.

Твердосплавні вставки по зворотному конусу шарошок.

