

ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

9 7/8 M75 T189

Діаметр:	250.8мм (9 7/8")
Код IADC:	742Y
Номер конструкції:	T189
Позначення ГОСТ:	К-ПГВ

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	36°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	0.50 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Немає
Загальна кількість зубків (внутр./периф.)	172 (116/56)
Загальна кількість рядів зубків	13 (10/3)
Кількість змінних насадок	3
Приєднувальна різьба	3-121 ук. (-)
Маса долота Нетто, кг	52.90
Маса долота Брутто, кг	54.40

Призначення

Долото призначене для буріння міцних порід

Рекомендовані режими

Частота обертання	115-60 об/хв
Осьове навантаження	11.00-23.00 т (24200-50600 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Бокова і через опори продувка вибою повітряно-водяною сумішшю.

Дашок і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Твердосплавні вставки по спинці і лап.

Твердосплавні вставки по зворотному конусу шарошок.

